

ELO



CR2J
by **GL**
GREEN LIFE






L' **ADOUCCISSEUR EL'O** est de conception unique.
Sa fiabilité et sa facilité d' utilisation feront de lui votre meilleur allié pour une eau domestique adoucie.








CARACTÉRISTIQUES DE L' ADOUCISSEUR

CONCEPTION UNIQUE

-  **Faible encombrement** grâce à son épaisseur réduite
-  **Robuste** bac solide et résistant
-  **Pratique** trappe à sel qui bascule pour un remplissage de sel facilité

L'INDICE ECO-IMPACT

L'Indice Eco-Impact caractérise l'adoucisseur selon cinq critères:





-  La performance de l'adoucisseur
-  L'origine des pièces
-  La réparabilité de la vanne
-  La logistique
-  L'assemblage du produit

Plus votre adoucisseur est performant et local, plus son indice est haut.







FACILITÉ D'UTILISATION




-  Fonctionnement **facile** et **faible** entretien
-  Commande électronique
-  **Pré-réglages effectués** en usine
-  Fonction **by-pass**

PERFORMANCE

-  Réglages **précis** selon la dureté de l'eau
-  Flotteur double sécurité : **anti-débordement**



SERVICES

-  **Résine agréée alimentaire**
-  Convient à une famille de **6 personnes** pour un 18 litres et **10 personnes** pour un 30 litres
-  Mise en service **GRATUITE** avec proposition de contrat (sur demande)

CARACTÉRISTIQUES DE LA VANNE



FIABILITÉ

Le coeur de vanne en céramique de prépolissage et de polissage de haute précision et de haute résistance

SIMPLICITÉ

Contrôleur intuitif pour un réglage facile

MAINTENANCE AISÉE

Entretien limité et remplacement facile des pièces de rechange

SÉCURITÉ

Les données sont préservées en cas de coupure de courant. Les boutons se verrouillent automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans un délai d'une minute.

- Garantie **2 ans pièces*** → à garantie **4 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement** (si souscription d'un contrat d'entretien auprès d'un partenaire agréé)
* hors pièces d'usure

SPÉCIFICATION TECHNIQUE DE L' ADOUCISSEUR

MODÈLE	EL'O FAMILY	EL'O MAXI
Dimensions mm (H x L x P)	1055 x 270 x 490 mm	1055 x 270 x 490 mm
Capacité d'échange	90 m ³ x °fH	150 m ³ x °fH
Vanne	F79BD	F79BD
Type de régénération	co-courant	co-courant
Bouteille	7 x 35	10 x 35
Quantité de résine	18 L	30 L
Débit de service	1.5 m ³ /h	1.7 m ³ /h
Débit de pointe	2 m ³ /h	2.2 m ³ /h
Quantity d'eau pendant la régénération	150 L	220 L
Connections	Entrée / sortie 3/4"	Entrée / sortie 3/4"
Puissance électrique	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Alimentation en eau	Eau de ville	Eau de ville
Température de l'eau	5 - 45 °C	5 - 45 °C
Pression service	2 - 6 bar	2 - 6 bar
REFERENCE	4205133965ELO	4205133965ELOMAXI

